

SLURREX MA

Es una emulsión oxidante a granel, inerte, no detonable para efectos de transporte y almacenaje, hasta ser sensibilizada en el lugar de aplicación.

El Slurrex MA se mezcla con el Anfo en determinadas proporciones mediante el camión fábrica, para obtener los denominados Anfos Pesados.

Las proporciones de mezcla de los componentes del Anfo Pesado están relacionadas con las características del terreno donde se aplicará y la optimización de los objetivos de la voladura.

Propiedades / Beneficios

- Aumenta la densidad del Anfo, y consecuentemente aumenta la energía del producto en el taladro.
- Brinda al Anfo una mayor resistencia al agua.
- Reduce los costos de operación.

Características técnicas

Especificaciones técnicas	Unidades	Slurrex MA
Densidad	g/cm ³	1.31 ± 3%
Velocidad de detonación	m/s	No aplica
Energía*	kJ/kg	2,428
RWS**	%	102
RBS**	%	152
Resistencia al agua	Hora	72
Volumen de gases *	l/kg	1,122

*Calculada con programa de simulación TERMODET a condiciones ideales de 1 atm.

**Potencia relativa efectiva calculada con programa TERMODET a condiciones ideales de 100 MPa, Anfo con densidad 0.8 g/cm³ y energía efectiva de 2362 KJ/Kg.

Presentación y embalaje

Emulsión matriz que se distribuye en camiones cisternas o tanques especialmente acondicionados para transporte terrestre de 24 a 30 TM, el almacenamiento del producto es en silos de 30 a 90 TM.

Para otros formatos de presentación preguntar a un especialista EXSA.

Exclusión de responsabilidad

Estos explosivos han sido inspeccionados y encontrados en buen estado antes de ser embalados y/o entregados. Se deben almacenar en un lugar fresco, seco y bien ventilado, así como manipularse y transportarse de conformidad con las disposiciones legales vigentes. Por consiguiente, desde su entrega a los compradores, el fabricante no será responsable por su seguridad o por la obtención de los resultados que se busquen, ya sean estos expresos o implícitos. La totalidad del riesgo y de la responsabilidad, cualquiera sea su naturaleza, por accidentes, pérdidas, daños a la propiedad o personas (incluyendo la muerte), ya sean estos directos, indirectos, especiales y/o consecuenciales o de cualquier otro tipo derivado del uso de estos explosivos, es de los compradores desde la entrega de los mismos.



Almacenamiento y garantía

Conservado en su embalaje original y almacenado en condiciones de temperatura y humedad normales, conforme a las normativas vigentes, el producto está garantizado por 3 meses, después de su fecha de fabricación.

Transporte

CLASE: 5.1

UN: 3375

